

Spinhoogwerker Hinowa 20.10

| | |
|------------------------------|--------------|
| Maximale werkhoogte: | 20,10 m |
| Maximale platformhoogte: | 18,10 m |
| Platformlengte inwendig: | 0,70 m |
| Platformbreedte inwendig: | 1,30 m |
| Hoogte in transporttoestand | 2,00 m |
| Lengte in transporttoestand | 5,01 m |
| Breedte in transporttoestand | 1,30 m |
| Max. werkbereik: | 9,70 m |
| Zwenkbereik | 360 ° |
| Eigen gewicht: | 2850 kg |
| Max. last platform: | 230 kg |
| Afstempel breedte h.o.h. | 2,95 m |
| Aandrijving: | Benzine/220V |
| Breedte zonder bak: | |
| rups ingeschoven: | 0,80 m |
| rups uitgeschoven: | 1,10 m |

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Voorzien van rupsen, non marking.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke ondergrond van voldoende draagkracht.
- Maximum toelaatbare helling tijdens rijden 16°.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 1,8 km/uur (0,50 m/s).

