

Spinhoogwerker Omme 2600 R

Maximale werkhoogte:	25,80 m
Maximale platformhoogte:	23,80 m
Platformlengte:	0,80 m
Platformbreedte:	1,25 m
Hoogte in transporttoestand	2,00 m
Lengte in transporttoestand	7,20 m
Breedte rups ingeschoven	1,10 m
Breedte rups uitgeschoven	1,50 m
Max. werkbereik:	12,60 m
Zwenkbereik	400 °
Eigen gewicht:	3625 kg
Max. last platform:	200 kg
Stempelbreedte:	4,60 m
Aandrijving:	Benzine/220V

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Voorzien van rupsen, non marking.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke ondergrond van voldoende draagkracht.
- Maximum toelaatbare helling tijdens rijden 25°.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 1,45 km/uur (0,40 m/s).

