

Kniktelescoophoogwerker HR17 Hybrid

| | |
|--------------------------------|---------|
| A. Maximale werkhoogte: | 17,30 m |
| B. Maximale platformhoogte: | 15,30 m |
| C. Max. werkbereik: | 9,50 m |
| D. Hoogte in transporttoestand | 2,10 m |
| F. Breedte | 2,00 m |
| H. Lengte in transporttoestand | 4,70 m |
| J. Lengte | 6,00 m |

| | |
|------------------|--------|
| Platformlengte: | 0,70 m |
| Platformbreedte: | 1,80 m |
| Wielbasis | 1,92 m |
| Bodemvrijheid | 0,40 m |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Eigen gewicht: | 5003 kg |
| Max. last platform: | 225 kg |
| Aandrijving: | Hybride Accu / Diesel |

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Er zijn schuim gevulde banden gemonteerd.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke, horizontale ondergrond van voldoende draagkracht.
- Maximum toelaatbare scheefstand 4°.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.

Maximaal toelaatbare horizontale kracht i

