

Schaarhoogwerker rups aangedreven op stempels Bibi 850-HE

Maximale werkhoogte bij Stempelbreedte 1,30 x 1,94 m	7,82 m
Maximale werkhoogte bij Stempelbreedte 1,00 x 2,52 m	6,00 m
Minimale werkhoogte	3,43 m
Platform lengte:	1,39 m
Platform lengte uitgeschoven:	2,23 m
Breedte platform:	0,70 m
Hoogte leuning uitgeschoven:	2,34 m
Hoogte leuning ingeschoven:	1,49 m
Transport Lengte:	2,14 m
Transport Breedte:	0,80 m

Eigen gewicht:	1700 kg
Max. last platform:	250 kg
Aandrijving:	Benzine / 230 V

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Voorzien van rups banden zwart.
- Voorzien van stempels.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Maximaal hellingshoek overdwers 20°.
- Maximaal hellingshoek lengterichting 14°.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op ondergrond van voldoende draagkracht.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 2 km/uur (1,69 m/s).

